39 Object Request Brokers

- invoke methods at remote objects (objects that run in another JVM)
- example ORBs: RMI, JavaIDL

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage bedarf der Zustimmung des Autors.

40 Components of an ORB

- *Communication Layer*: transfers data between hosts
- *RPC Layer*: defines method invocation semantics and marshalling
- *Object Store*: lifecycle management of remote objects
- *Stub and Skeleton Generator*: create code for stubs and skeletons
- *Nameserver*: find object by name



Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage bedarf der Zustimmung des Autors.

40.1 Stubs and Skeletons

- Stub: Proxy for remote object
- Skeleton: Invokes methods at remote object depending on the method ID



Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage bedarf der Zustimmung des Autors.

40.1.1 Stub

- similar to a proxy for the remote object; implements the remote interface
- pack method call into a request packet:
  - object ID, method ID, method parameters
- uses the RPC layer to send request
- transform returned object into appropriate type and return
- example generated method code (without exception handling)

```
public int deposit(int param0) {
   Object[] parameters = new Object[1];
   parameters[0] = new Integer(param0);
   Request req = new Request(ctx, oid, 9, parameters);
   Object ret = req.send();
   return ((Integer)ret).intValue();
 }
```


Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage bedarf der Zustimmung des Autors.

40.1.1 Stub

- example generated stub class

```
package test;
import orb.*;
public class AccountImpl_Stub implements test.Account {
  int oid;
  ClientContext ctx;
  public AccountImpl_Stub(int oid, ClientContext ctx) {
    this.oid = oid;
    this.ctx = ctx;
  }
  // generated methods
  // ...
}
```

- ClientContext should contain information that is common to all stub objects

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage bedarf der Zustimmung des Autors.

40.1.2 Skeleton

- invoke method at "real" object, given
  - object reference
  - method ID
  - parameters

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage bedarf der Zustimmung des Autors.

40.1.3 Skeleton example

```
package test;
import orb.*;
public class AccountImpl_Skel  implements Skeleton {
  AccountImpl  object;
  public AccountImpl_Skel() {}
  public void init(int oid, Object obj) {
    this.oid = oid;
    this.object = (AccountImpl) object;
  }
  public Object invoke(int mid, Object[] parameters) throws
                                                    Exception {
    switch(mid) {
        ...
      case 9: {
         return new Integer(
      object.deposit(((Integer)parameters[0]).intValue()));
      }
    }
   }
}
```


Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage bedarf der Zustimmung des Autors.

40.2 Communication Layer

- data transfer between hosts
- use **`DatagramSocket`** (UDP)



Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage bedarf der Zustimmung des Autors.

40.3 RPC Layer

- handles forwarding of method invocations
- is used by the stubs/skeletons
- uses the communication layer to ship bytes

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage bedarf der Zustimmung des Autors.

40.3.1 RPC

- simplest RPC is a primitive request/reply protocol



Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage bedarf der Zustimmung des Autors.

40.3.2 Request

- handles forwarding of method invocations
- is used by the stubs/skeletons
- uses the communication layer to ship bytes
- structure of the RPC layer:



Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage bedarf der Zustimmung des Autors.

40.3.3 Reply

- handles forwarding of method invocations
- is used by the stubs/skeletons
- uses the communication layer to ship bytes
- structure of the RPC layer



Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage bedarf der Zustimmung des Autors.

40.3.4 Marshalling

- RPC layer transfers parameters in request packet and return value in reply packet == marshalling
- copy all parameters to the server (better would be: send reference if parameter implements a remote interface)
- use ObjectStreams/ByteArrayStreams/Datagrams to transfer objects

```
ByteArrayOutputStream stream = new ByteArrayOutputStream();
ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(stream);
out.writeObject(...);
byte[] buf = stream.toByteArray();
DatagramPacket packet = new DatagramPacket(buf, ... );
```


Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage bedarf der Zustimmung des Autors.

40.3.5 Failure Handling

- implements a certain invocation semantics
  - ◆ exactly once
  - ◆ at least once
  - ◆ at most once
  - ◆ last of many
  - ◆ ...
- depends on the service quality of the communication layer
- cope with communication failures:
  - ◆ lost packet
  - ◆ non-FIFO packet order
  - ◆ duplicated packet
  - ◆ modified packet

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage bedarf der Zustimmung des Autors.

40.3.6 Failure Handling

- Communication failures may lead to the following problems
  - loss of request message



Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage bedarf der Zustimmung des Autors.

40.3.7 Failure Handling

- Communication failures may lead to the following problems
  - loss of reply message



Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage bedarf der Zustimmung des Autors.

40.3.8 Failure Handling

- unsucessful execution of the request



Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage bedarf der Zustimmung des Autors.

40.3.9 Failure Handling

- approximation of exactly once:
  - to cope with lost request messages resend packet after timeout
  - to avoid duplicated invocations when resending use request ID that is the same for the original request and all retransmissions
  - the server uses a reply buffer in case replies get lost (to avoid an additional execution of the request); the reply buffer can be implemented using a Hashtable that maps from request IDs to Reply objects
  - buffered replies can be deleted when the server receives the next request from this client thread
  - coping with server crashes is a bit more complicated ... so we ignore it

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage bedarf der Zustimmung des Autors.

40.4 Object Store

- Interface:
  - **`int registerObject(Object obj)`**: returns unique object ID
  - **`Object lookupByID(int oid)`**: find object given an object ID
- Implementation technique:
  - use **`java.util.Hashtable`** to remember mapping between ID and object reference (hint: first create an **`Integer`** wrapper for the oid)

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage bedarf der Zustimmung des Autors.

40.5 Nameserver

- split into an ID finder and a proxy creator
- ID finder: map names to OIDs
  - **`void bind(String name, int oid)`**
  - **`int lookupID(String name)`**
- use **`Hashtable`**
- implement as remote object with OID 1
- a realistic nameserver would return references to stub objects instead of OIDs
- this requires that the class name of the stub is returned together with the OID
- proxy creator: find ID and class name; create proxy object
  - **`Object lookup(String name)`**
- the Nameserver loads the class and creates an instance of the class

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage bedarf der Zustimmung des Autors.

That's it!

Now have fun with CORBA!

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage bedarf der Zustimmung des Autors.