4 Cache-Speicher

C. Schimmel: "UNIX Systems for Modern Architectures", Addison-Wesley Publishing Company, 1994.

4.1 Überblick über relevante UNIX-Interna

❏ Grobstruktur

Benutzerebene - Systemebene



❏ Programm

Enthält auszuführende Befehlsfolge

❏ Prozeß

Ausführung eines Programms,
besteht aus Programm, Datenbereich, Hardwarezustand und Adreßraum

❏ Thread

Sequentielle Befehlsausführung in einem Prozeß,
besteht aus Programm, Datenbereich, Hardwarezustand

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

❏ Der Adreßraum von Prozessen

Jeder Prozeß besitzt eigenen Adreßraum



© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

❏ Adreßraumabbildung



© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

❏ Kontext-Umschaltung

Sichern und Neueinstellen

- der Prozessorregister
- des Befehlszählers
- des Kellerzeigers
- der Adreßraumabbildung

❏ Thread-Umschaltung

Sichern und Neueinstellen

- der Prozessorregister
- des Befehlszählers
- des Kellerzeigers

aber Beibehaltung der Adreßraumabbildung

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

❑ Systemaufrufe zur Speicher- und Prozeßverwaltung

• Der ‘fork’-Aufruf unter Benutzung von ‘copy on write’



© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

• Der ‘exec’-Aufruf

Ändert den Programmteil eines Prozesses, die Prozessorregister, den Befehlszähler und die Adreßraumabbildung.

behält den Zustand bzgl. der meisten Unix-Dienste bei, wie geöffnete Dateien, ‘home directory’, ...

• Der ‘exit’-Aufruf

Bewirkt zusammen mit der Tilgung eines Prozesses die Freigabe seines Adreßraums und das Abkoppeln von Unix-Diensten, z. B. durch Schließen seiner geöffneten Dateien.

Überführung in den Zombie-Zustand

• Der ‘sbrk’- und ‘brk’-Aufruf

Verändern die Größe des BSS-Segmentes.

sbreak: Parameter gibt Veränderung der Segmentlänge an

brk: Parameter gibt die kleinste, von BSS nicht mehr benutzte virtuelle Adresse an

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann
Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig

- Gemeinsamer Speicher (shared memory)

  Einrichtung, indem in mehreren Adreßraum-abbildungen Verweise auf die gleiche Kachel eingetragen werden, möglicherweise unter unterschiedlichen virtuellen Adressen.

  Wird vor allem zur schnellen Kommunikation zwischen Prozessen genutzt.

  Systemaufrufe:

  shared memory operations

```
char *shmat(int shmid, char *shmaddr,
              int shmflg)
int shmdt(char *shmaddr)
```

  shared memory control operations

```
int shmctl (int shmid, int cmd,
              struct shmid_ds *buf)
```

  get shared memory segment identifier

```
int shmget(key_t key, int size, int shmflg)
```

- E/A-Operationen

  gepuffert - ungepuffert

- ‘mapped files’

  Verwendbar wie Felder eines Prozesses

  Wirken logisch ähnlich ‘shared memory’

© 1997, Universität Erlangen-Nürnberg, IMMD IV, F. Hofmann

Reproduktion jeder Art oder Verwendung dieser Unterlage zu Lehrzwecken außerhalb der Universität Erlangen-Nürnberg ist ohne Genehmigung des Autors nicht zulässig